


# DALLES & PANNEAUX

PANNEAUX OSB	P 26
PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT	P 27
PANNEAUX AGENCEMENT	P 28
PANNEAUX CONTREPLAQUÉS	P 29
DÉCORS MÉLAMINÉS	P 30 - 31





## PANNEAUX OSB



## PANNEAUX CONTRE-VENTEMENT



### PANNEAUX OSB 3

Les panneaux d'OSB sont des panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois.

ÉPAISSEUR DE 9 À 22 MM

- 2500 x 1250 mm
- 2800 x 1196 mm
- 5000 x 2500 mm



### DALLES OSB 3

Les dalles d'OSB, particulièrement résistantes et faciles à transporter, rainurées sur les 4 cotés, sont utilisées pour la construction en milieu sec à humide.

ÉPAISSEUR DE 9 À 25 MM

- 2500 x 625 mm
- 2500 x 675 mm
- 2400 x 675 mm
- 2000 x 910 mm



### ANTITERMITES

Les dalles et panneaux OSB 3 Anti Terme sont spécialement dédiées à la construction bois avec une résistance conférée selon la certification CTB B+ du FCBA.

ÉPAISSEUR DE 12 OU 18MM

- 2800 x 1196 mm
- 2400 x 675 mm



### DALLES DE PARTICULES HYDROFUGE

De qualité P5 et labelisées CTBH ou de qualité P3-MH les dalles de particules hydrofuges répondent aux normes NF et CE et sont adaptées pour l'utilisation en milieu humide.

ÉPAISSEUR DE 16 À 25MM

- 2050 x 925 en P5
- 2050 x 610 en P3-MH
- 2440 x 610 en P5



### PANNEAUX DURELIS VAPOURBLOCK

Panneaux de particules de construction structurale, étanches à l'air et hydrofuges, avec une émission de formaldéhyde comparable à celle du bois naturel, revêtu d'un écran pare-vapeur pré-posé.

ÉPAISSEUR DE 12 MM

- 2800 x 1196 mm



### PANNEAUX DURELIS P5

Panneaux hydrofuges destinés aux applications structurales en usage intérieur en milieu humide.

ÉPAISSEUR DE 12 MM ET PLUS

- 2800 x 1196 mm



### PANNEAUX RWH CONTREVENTEMENT EXTERIEUR

Panneaux de fibres de bois perméable à la vapeur d'eau pour utilisation comme panneaux de structure extérieure en construction ossature bois.

ÉPAISSEUR DE 16 MM

- 2800 x 1196 mm



### DURELIS FLOOR

Panneaux rainurés languettés hydrofuge, destinés aux applications structurales et non structurales en usage intérieur en milieu humide. Les panneaux peuvent être aussi utilisés pour des applications verticales

ÉPAISSEUR DE 15 À 22 MM

- 2400 x 600 mm
- 2800 x 1196 mm





# PANNEAUX AGENCEMENT



BauBuche



# PANNEAUX CONTRE-PLAQUÉS



DALLES & PANNEAUX

## MDF

Panneaux de fibres à densité moyenne. Ils se substituent dans la plupart des cas aux contreplaqués, plus onéreux.

Le MDF ne convient pas en panneaux de contreventement du fait qu'il est sensible à l'eau contrairement à l'OSB.

Il peut être ignifugé, cintré, laqué, coloré dans la masse et hydrofugé.

ÉPAISSEUR DE 3 À 30 MM

2800 x 2070 mm  
2440 x 1220 mm



## 3 PLIS ÉPICÉA

Panneaux bois massif, composés de 3 plis croisés. CE structure PEFC. Utilisation en agencement intérieur / extérieur.

Utilisation structurelle.  
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

ÉPAISSEUR DE 13 À 49 MM

5000 x 2500 mm



## 3 PLIS MÉLÈZE

Panneaux bois massif, composés de 3 plis croisés. CE structure PEFC. Utilisation en agencement intérieur / extérieur.

Utilisation structurelle.  
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

ÉPAISSEUR DE 19 OU 26 MM

5000 x 2500 mm



## 3 PLIS DOUGLAS

Panneaux bois massif, composés de 3 plis croisés. CE structure PEFC. Utilisation en agencement intérieur / extérieur.

Utilisation structurelle.  
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

ÉPAISSEUR DE 19 OU 26 MM

5000 x 2500 mm



## 3 PLIS HÊTRE

Panneaux bois massif, composés de 3 plis croisés. CE structure PEFC. Utilisation en agencement intérieur / extérieur.

Utilisation structurelle.  
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

ÉPAISSEUR DE 20 OU 26 MM

2500 x 1250 mm



## 3 PLIS CHÊNE

Panneaux bois massif, composés de 3 plis croisés. CE structure PEFC. Utilisation en agencement intérieur / extérieur.

Utilisation structurelle.  
Habillage de mur, planche de rive... Qualité B/C

ÉPAISSEUR DE 20 OU 26 MM

2500 x 1250 mm



## PANNEAU MASSIF NON ABOUTE MAXIWOOD

Panneaux en bois massif, lamellés-collés en grand format, composés de lames entières en choix A/B.

ÉPAISSEUR DE 14 À 42 MM

2000 x 1220 mm  
2500 x 1220 mm  
autres formats sur demande



## MULTILIGNE

Panneaux Hêtre multiligne.

ÉPAISSEUR DE 20 À 60 MM

4500 x 680 mm



## CP TOUT OKOUME

Panneaux de contreplaqué haute qualité. Faces OKOUME, plis OKOUME.

Conforme pour tous les usages.

ÉPAISSEUR 05 À 22 MM

3100 x 1530 mm  
2500 x 1220 mm



## CP TWIN OKOUME CTBX

Panneaux de contreplaqué face OKOUME, plis Peuplier pour usage extérieur.

ÉPAISSEUR 05 À 30 MM

3100 x 1530 mm  
2500 x 1220 mm



## CP TOUT PEUPLIER

Panneaux de contreplaqué face PEUPLIER, intérieur.

ÉPAISSEUR 05 À 22 MM

3100 x 1530 mm  
2500 x 1220 mm



## CP FILME

Collage WBP 100%, 2 faces film phéonolique de 120 g/m<sup>2</sup> ou 220 g/m<sup>2</sup>.

ÉPAISSEUR 09 À 27 MM

3100 x 1530 mm  
2500 x 1220 mm



## CP FILM ANTIDÉRAPANT

Collage WBP 100%, 2 faces, film phéonolique antidérapant de 120 g/m<sup>2</sup> ou 220 g/m<sup>2</sup>.

ÉPAISSEUR 09 À 27 MM

2500 x 1220 mm  
2500 x 1525 mm  
3100 x 1530 mm



## CP TWIN OKOUME CTBS

Panneaux de contreplaqué face OKOUME, intérieur Peuplier pour usage intérieur uniquement.

ÉPAISSEUR 05 À 22 MM

3100 x 1530 mm  
2500 x 1220 mm



## VIS BOIS DNS




Vis à bois toutes dimensions en boîte de 200, 500 ou 1000.



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE

# DÉCORS MÉLAMINÉS



PANNEAU DÉCORATIF. Format : 2800 x 2070 x 19 / Feuille 3050 x 1300-1320 et 3050x1200-1220 / Bande de chant : 23 x 0,8 x 8,50.

## GAMME ONE WORLD

METALLIC, GLOSS FANCY, DESIGN							
WOOD DESIGN							

## GAMME ONE WORLD - UNI COLOURS DESIGN
